


Scheda tecnica: **PT 150**

PIASTRA 150



Stabilità agli UV



Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente



Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico



Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto



Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente gofrata.

Facile pulizia



Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici



Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia



Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

Cod. prodotto

PT3.150

Descrizione

Piastra paracolpi di protezione per le pareti.

Installazione

Fissaggio a parete tramite colla.

Materiale

Piastra antiurto in materiale acrovinilico, con finitura superficiale leggermente gofrata, colorato in pasta.

Dimensioni


Spessore profilo acrovinilico 2 ÷ 2,5 mm

Altezza 140 mm

Metro di contabilizzazione

Al metro lineare

Colori standard (RAL)




STYLA
wall protections

via Enrico Fermi, 52/o
24035 Curno (Bergamo) - Italia
tel. +39 035 46.12.00
fax +39 035 46.20.99
www.styla.it styla@seberg.it

Scheda tecnica: **PT 300**

PIASTRA 300



Stabilità agli UV



Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente



Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico



Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto



Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente gofrata.

Facile pulizia



Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici



Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia



Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

Cod. prodotto

PT3.300

Descrizione

Piastra paracolpi di protezione per le pareti.

Installazione

Fissaggio a parete tramite colla.

Materiale

Piastra antiurto in materiale acrovinilico, con finitura superficiale leggermente gofrata, colorato in pasta.

Dimensioni


Spessore profilo acrovinilico 2 ÷ 2,5 mm

Altezza 290 mm

Metro di contabilizzazione


Al metro lineare

Colori standard (RAL)



Scheda tecnica: **PT 200**

PIASTRA 200



Stabilità agli UV



Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente



Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico



Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto



Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente gofrata.

Facile pulizia



Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici



Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia



Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

Cod. prodotto

PT3.200

Descrizione

Piastra paracolpi di protezione per le pareti.

Installazione

Fissaggio a parete tramite colla.

Materiale

Piastra antiurto in materiale acrovinilico, con finitura superficiale leggermente gofrata, colorato in pasta.

Dimensioni

Spessore profilo acrovinilico 2 ÷ 2,5 mm

Altezza 200 mm

Metro di contabilizzazione

Al metro lineare

Colori standard (RAL)

